

JELD-WEN Norge AS

Massivdør med blyinnlegg**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Massiv dør med blyinnlegg med malt, finert eller laminert overflate.

Døren leveres uklasset.

Døren har spesialstamme med 1mm blyplate på begge sider. Lås og hengsler iht. vår standard.

Finerte dørblad er lakkert med en halvmatt UV-herdende klarlakk som gir god fylldighet, ripefasthet og overflate finish samt god holdbarhet mot de fleste husholdningsartikler.

Malte dørblad er malt i en to komponent halvblank, syreherdende dekk maling som oppfyller høye krav til fylldighet, ripefasthet, slitasje og utseende, samt høy motstandskraft mot de fleste husholdnings kjemikalier, fett og løsningsmidler.

Laminat dører gir en overflate med god motstandskraft mot de fleste kjemikalier, fett og løsemidler. Den er slitesterk men kan ripes opp ved visse tilfeller.

For teknisk informasjon se vår hjemmeside www.swedoor.no

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Finer: Som regel kreves bare enkel rengjøring.

Mindre skader pensles med klarlakk i passende tone og glans. Større skader krever som regel nedsliping og at man lakkerer hele produktet på nytt. Test på en mindre synlig plass om f.eks. bakkant av dørbladet om at produktet samstemmer med overflaten når det gjelder tone og glans før man flikker.

Malt: Som regel kreves bare enkel rengjøring. Til vedlikehold brukes møbelvoks eller polish.

Mindre skader utbedres med pensel. Forespør i fargehandel om riktig produkt for behandling av innerdører. Større skader krever som regel sparkling og total oppmaling. Sett en prøve på en mindre synlig plass f.eks. i dørens bakkant for å teste om den nye malingen stemmer med den gamle overflaten. Vær obs på at dørblad og karm kan ha ulike overflater.

Laminat: Kun rengjøring.

Fuktbestandighet:

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Massivdør med blyinnlegg**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale, bl.a. 1mm blyinnlegg på begge sider.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no