

MONTERINGSANVISNING

Aluminiumskappe
Skyvedørstilbehør
for tredører opp til 65 kg



i

*Gummibufferen må byttes ut ved kraftig slitasje eller lignende problemer – kontakt kundeservice ved behov.

i

DT = 40		
X mm	A1 mm	A2 mm
3	17,5	23
4	16,5	24
5	15,5	25
6	14,5	26
7	13,5	27
8	12,5	28
12	8,5	32

WOH Åpningshøyde vegg
 WOW Åpningsbredde vegg
 TOFFS Topp av ferdig gulvflate
 HIH Høyde monteringshull
 RL Lengde løpeskinne
 DW Dørbredde
 DH Dørhøyde
 DT Dørtykkelse

**Avhenger av kunde

1

OBS!
Dersom det skal installeres en dørstopprofil må plasseringen av løpeskinnen endres. Se ytterligere informasjon i den separate bruksanvisningen!

Ø 8 mm

2

Murverket må kontrolleres – egnet festemateriale må leveres av kunden.

5 x 70

3

OBS!
Dersom det skal installeres en myk lukkemekanisme må utløseren monteres på dette trinnet. Se ytterligere informasjon i den separate bruksanvisningen!

DT = 40	
X mm	A1 mm
3	17,5
4	16,5
5	15,5
6	14,5
7	13,5
8	12,5
12	8,5

DT Dørtykkelse

TX 30 14 Nm

