

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør Catavu Clever-line**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Catavu ytterdører med kjerne av EPS og malt overflate.
Catavu tilbys i 8 basisfarger, kan også fås i valgfri NCS farge.
Dørbladtykkelse er ca.60mm.
Dørene leveres i ulike design med og uten glass.

Døren leveres med låskasse 8765 og sylinder 1275C.
2 stk. hengsel 8248, justerbar, med bakkantsikring.

Karm 105mm med montert festehylse type FrameFast, terskel av kompositt.

Alle beslag er blanke på malte dører.
Dørvrider er ikke inkludert.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.

Sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og www.swedoor.no .

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse typer tape kan skade malte og finerte overflater.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks bilvoks. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør Catavu Clever-line**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 6611, Etterstad**Postnr. og poststed** 0607 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** Firmapost.no@jeld-wen.biz**Internettadresse** www.swedoor.no