

JELD-WEN Norge AS

Karm til massive innerdører, kornisch, gerikter og terskler

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Karm :

Karm med glatt overflate i furu.

Karmen leveres med overflatene ubehandlet, malt, lakkert, og finert.

Leveres både som usammensatt og sammensatt (spikret).

Karmen leveres med hengsler 3 stk. std. hengsler og std. sluttstykke .

Standard karmdyp er 92,5 mm, kan leveres i andre karmdyp på forespørsel.

Utforingsspor er standard på alle 92,5 mm karmdyp.

Tre er et levende materiale, kvistgjennomslag-/sprekker kan forekomme over tid, dette er ikke reklamasjonsberettiget.

Malte karmen utbedres med kvistlakk/grunning og maling.

Terskler :

Terskler i lakkert heltre.

Gerikter :

Vi leverer ulike typer iht. enhver tids gjeldende sortiment. FDV-messig behandles disse på samme måte som karm..

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Karmen rengjøres med mildt grønnsåpevann.

Vær oppmerksom på at visse typer teip kan skade malte og finerte overflater.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres og justeres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigbehandlede karmen er vedlikeholdsfrie. Mekaniske skader, riper og større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35-40ELD-WE.

Ved småreparasjoner finnes reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve karmen anbefales en omlakkering.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Karm til massive innerdører, kornisch, gerikter og terskler

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklima relevant tidsverdi

Emisjon

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | JELD-WEN Norge AS |
| Organisasjonsnr. | NO 881 128 152 MVA |
| Postadresse | Postboks 6611, Etterstad |
| Postnr. og poststed | 0607 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| E-post | Firmapost.no@jeld-wen.biz |