

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lydklassifiserte skyvedører deles inn i to grupper: utenpåliggende og innfelt. I hver gruppe finnes to ulike varianter. De utenpåliggende skyvedørene leveres med kornish for montering enten på tett vegg eller med et inntilliggende glassparti. Integrerte skyvedører leveres som ett parti med bevegelig dørblad i kombinasjon med enten et glassparti eller et fast dørblad i samme utførelse som det bevegelige.

Utenpåliggende lydklassifiserte skyvedører monteres på vegg med kornisch. De kan også kombineres med ett eller flere faste glasspartier sammenhengende.

Integrerte lydklassifiserte skyvedører monteres i vegg som ett sammensatt parti, det finnes flere alternativ for utførelse av dørblad og fast parti.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Benytt vanlig vaskemiddel (ikke alkaliske), F.eks. oppvaskmiddel.

Bruk ikke middel som kan skrape opp eller løsne overflaten. Unngå løsningsmiddel, skurepulver, stålull etc.

Fukt overflaten nedenfra og oppover, men rengjør ovenfra og nedover for å unngå skjolder. Tørk av.

Vedlikehold / utbedring

Malte dører: Som regel kreves bare enkel rengjøring hvis det ikke har oppstått skader eller unormal slitasje.

Mindre skader flikkmales. Større skader krever som regel sparkling, sliping og at man maler hele produktet på nytt. Test på en mindre synlig del av døren. F.eks. bakkant av dørblad/overkant av dørblad for å se om produktet samsvarer med overflaten når det gjelder farge og glans. Vær obs på at dørblad og karm kan ha ulike overflatebehandlinger.

Finerte dører:

Som regel kreves bare enkel rengjøring hvis det ikke har oppstått skader eller unormal slitasje. (Produkter som anvendes til behandling av møbler, f.eks. møbelpolish kan brukes, men kreves normalt ikke).

Mindre skader flikkes med klarlakk i samme glans. Større skader krever nedsliping og omlakkering av produktet. Test på en mindre synlig av døren. F.eks. bakkant av dørblad eller overkant av dørblad for å se om produktet samsvarer med overflaten når det gjelder farge og glans. Vær obs på at dørblad og karm kan ha ulike overflatebehandlinger.

Laminat dører:

Som regel kreves bare enkel rengjøring hvis det ikke har oppstått skader eller vært utsatt for unormal slitasje.

Mindre skader, riper etc. kan utbedres med spesialmasse produsert for laminat overflater.

Ettersyn og kontroll

Hengsler og lås smøres ved behov.

Fuktbestandighet

Karm tåler moderate mengder fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.



Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Byggevaredeklarasjon og A20 liste kan fremskaffes ved behov.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Glass/tre

Avfallshåndtering: Glassretur og forbrenning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Garantier

Kjøpskvitte på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.swedoor.no

6. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Postadresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Internettadresse	www.swedoor.no

